



◆ TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN

FILM ANTISUCIEDAD

Una respuesta eficaz y económica para las degradaciones de las superficies industriales en condiciones extremas y a limpiezas específicas por manchas persistentes.

PROPIEDADES

- Sanear los soportes
- Protege la aparición de óxido producido por la humedad estancada y el frío de los locales.
- Renueva el soporte y le devuelve su aspecto inicial.

VENTAJAS

- Protege contra todo tipo de suciedades persistentes
- Protección contra la corrosión de las superficies
- Eficaz incluso en el interior de salas refrigeradas
- Facilidad en el mantenimiento y la limpieza, sin dejar residuos ni alterando el aspecto inicial del soporte.
- Evita el repintado o el cambio de los soportes, por tanto su inmovilización temporal
- Posibilidad de cambiar el film en caso de degradación mecánica por desgaste

SOPORTES

Todo tipo de superficies (soporte mural, paneles sandwich, cristal, metal, pintura)...

PROCESO DE INTALACIÓN

La instalación de film antisuciedad se instaló en interior.

Atención, los soportes deben estar perfectamente limpios, en caso de soportes deteriorados, es necesario realizar anteriormente una preparación. Une expertise préalable des supports et de l'environnement doit être envisagée.

Es necesario un verdadero "savoir-faire" de instalación y puesta en funcionamiento por nuestros técnicos en aplicación, específicamente formados y certificados por los más importantes fabricantes.

Nuestro personal está dotado de los equipamientos específicos necesarios.

En el caso de trabajos en el exterior y el altura, pueden intervenir en cualquier instalación que requiera góndola, andamios o descuelgue vertical, siempre provistos de arneses de seguridad.

Las zonas de trabajo se señalizan y se protegen para una correcta puesta en funcionamiento de las instalaciones según los procedimientos de seguridad. Posibilidad de intervención de 7 días a la semana, 24 horas al día, los 365 días del año.



AMBITOS DE APLICACIÓN

- FÁBRICAS AGROALIMENTARIAS
- COCINAS COLECTIVAS
- LABORATORIOS
- CAMARAS FRIGORIFICAS
- ...

◆ CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad del film hasta 10 años
- El mantenimiento es fácil (resistente, no modifica la limpieza habitual ...).
- Posibilidad de combinar con otros films: solar, alunizaje, publicitario, decorativo, etc.,
- Nuestras gamas de films tienen la clasificación al fuego (no propagación de la llama) y humo (zona despejada de humo, no impide la visibilidad), adaptados a todos los establecimiento de pública concurrencia.